

LANKO**K⁴⁶¹₁₀**
Hybrid Polymer
Network

ACRYLIC PRIMER

HỆ THỐNG SƠN PHỦ TƯỜNG & MÀNG CHỐNG THẨM

MÔ TẢ

Lanko Acrylic Primer được sử dụng làm sơn lót, chất bịt kín và chất dính kết để chuẩn bị mặt sàn trước khi ứng dụng màng chống thấm và hệ thống sơn phủ tường.

Lanko Acrylic Primer có thể được sử dụng để:

- Giảm bụi và tăng khả năng chịu mài mòn của mặt nền.
- Làm chất dính kết với sàn cũ.
- Lót và dùng làm chất dính kết trên bề mặt bê tông nhẵn
- Gắn kín lỗ rỗng trên bề mặt bê tông xốp để loại bỏ bọt khí

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất vật lý

Tỷ trọng	: 1.01
Điểm cháy	: Không cháy
Thời gian khô	: 30 phút
Chịu nước	: Rất tốt
Tiêu hao	: 8-10 m ² /lít

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Cần đảm bảo bề mặt phải khô và sạch và không bám chất bảo dưỡng hoặc chất chống dính cấp pha.
- Không cần cạo xước hoặc tạo nhám bề mặt nếu điều kiện ổn định.
- Lớp sơn cũ còn ổn định có thể giữ nguyên.
- Dùng thuốc tẩy để làm sạch các chất ô nhiễm, nhưng sau đó phải xả hết bằng nước sạch.

THI CÔNG

- Lăn/quét Lanko Acrylic Primer lên mặt nền sạch. Để khô đến khi tạo màng trong suốt.
- Lớp lót khô hẳn khi màu trắng đục không còn.

ĐÓNG GÓI

- Lanko Acrylic Primer được đóng thùng 5 L và thùng 20 L

THỜI HẠN SỬ DỤNG

- Thời hạn sử dụng tới 12 tháng. Bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp, tránh điều kiện đóng băng.

SỨC KHỎE & AN TOÀN

- Lanko Acrylic Primer không độc hại. Trường hợp bám dính vào da quá nhiều, rửa kỹ bằng nhiều nước sạch.

