

ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

N-Thermon® Glue

Mô tả

Keo đặc biệt dùng để dán tấm cách nhiệt N-Thermon® lên tường và trần.

Đặc tính - Ưu điểm

- Bám dính rất chắc với mặt nền nề.
- Không bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt và duy trì cường độ khi nhiệt độ xuống tới -42°C.
- Thích ứng cho tấm polystyrene.
- Thích hợp cho ứng dụng trong nhà và ngoài trời.

Đặc điểm kỹ thuật

Hình thức: Bột nhão đặc

Tỷ trọng (ISO 8962, DIN 51757): 1,43-1,45 g/cm³

pH (ISO 1148, DIN 53785): 8-9

Tiêu thụ: 500-700gr/m²

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt cần phải khô và không bám bụi, đất, dầu, mỡ cũng như lớp keo cũ. Vệ sinh sạch mặt nền bằng dung dịch diệt nấm. Quét keo N-Thermon®Glue lên mặt nền bằng chổi hoặc phết bằng dao một lớp đều. Rồi ép tấm cách nhiệt N-Thermon® lên bề mặt keo.N-Thermon®Gluecũng thích hợp cho dán vải sợi thủy tinh dệt Gavatex trên tấm N-Thermon® hoặc mặt nền nề khác.

Đóng gói

Thùng nhựa 15kg, 5kg và 1kg

Lưu ý

Keo đạt đủ tính năng 48 giờ sau khi thi công ở 25°C. Dùng nước để rửa dụng cụ sau khi thi công.

Nhiệt độ thi công tối thiểu ở 5°C.

Tẩy vết bẩn

Dùng nước rửa sạch các vết bẩn khi còn tươi và ẩm. Khi đã đông cứng, loại bỏ bằng biện pháp cơ học.

Thời hạn sử dụng

24 tháng khi được bảo quản nguyên thùng ở nơi khô ráo và được che phủ.

An toàn

Để xa tầm tay trẻ em – Tránh để dính vào da – Đeo găng thích hợp – Không đổ xuống cống.