

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neostop®

Xi măng gắn chết, đông kết cực nhanh dùng để chít điểm rò rỉ nước hoặc ẩm cấp tốc

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

Neostop® được ứng dụng tại chỗ cho tường, mái và sàn bị rò rỉ nước ở dạng phun thành tia, nhỏ giọt hoặc ngấm ẩm.

ĐẶC TÍNH

- Neostop® được cung cấp ở dạng bột xi măng màu ghi sử dụng ngay. Sản phẩm được trộn phụ gia hữu cơ đặc biệt.
- Lý tưởng cho sửa chữa cấp tốc.
- Đông kết, đông cứng và gắn kín chỉ trong vài giây từ khi vừa tiếp xúc với bề mặt rò rỉ và ngấm nước.
- Ninh kết hoàn toàn trong vòng 3 phút. Có thể làm thời gian đông kết nhanh hơn hoặc chậm hơn bằng cách đổ nước nóng hoặc nước lạnh tương ứng.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Tỷ trọng: 1,09kg/lít
Độ bền nén - 28 ngày (EN 196-1): 32N/mm²
Độ bền uốn - 28 ngày (EN 196-1): 6,5N/mm²
Đông kết ban đầu (ở +20°C): 1 phút
Đông cứng hoàn toàn (ở +20°C): 3 phút
Cung lượng dung tích xi măng đã đông cứng: 1,5kg Neostop/lít
Lượng nước tối thiểu cho hỗn hợp: 30% trọng lượng

Hướng dẫn sử dụng

- Làm sạch mặt nền khỏi các vật liệu lỏng lẻo hoặc bám dính kém, bụi, đất.
- Bắt đầu từ điểm rò rỉ ít nhất. Dùng tay miết một lượng vật liệu chống ngấm bề mặt.
- Tiếp tục tới khu vực rò rỉ mạnh hơn (thường ở vị trí thấp hơn), như khe nối tường với sàn. Khoét một lỗ rộng 3cm và sâu 3cm ở giữa tia nước rò rỉ. Loại bỏ các vật liệu lỏng lẻo mới tạo ra và chít chặt lỗ bằng một lượng Neostop® cần thiết. Ép chặt vật liệu và giữ đến khi nó đông cứng.
- Trường hợp vẫn còn điểm rỉ ẩm, miết thêm một ít Neostop® nữa đến khi thấy chúng khô thì thôi.
- Phủ kín mặt nền tốt nhất nên được tiến hành sau 2-3 ngày bằng Neopress®-Vữa Revinex®.

Lưu ý

Trường hợp gắn lớp bảo vệ (như đường ống), mặt nền cần được làm sạch kĩ và làm ẩm. Neostop® cần được trộn với nước sạch theo từng lượng nhỏ và ở dạng đặc.





ESTABLISHED IN 1959
CONSTRUCTION CHEMICALS
www.neotex.gr e-mail:neotex.gr



ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neostop®

Xi măng gắn chết, đông kết cực nhanh dùng để chít điểm rò rỉ nước hoặc ẩm cấp tốc

ĐÓNG GÓI

Thùng nhựa 1Kg, 4kg và 20kg

THỜI HẠN SỬ DỤNG

12 tháng khi được bảo quản nguyên bao gói ở nơi khô ráo và được che phủ.

