

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neotex[®] Silimper

Hợp chất ngậm tẩm gốc Siloxane

Mô tả sản phẩm

Hợp chất chống thấm gốc siloxane với khả năng thẩm thấu cao, thích hợp ứng dụng cho mặt ngoài công trình.

Ứng dụng

Neotex Silimper thích ứng cho bảo vệ bề mặt đứng hoặc nghiêng, như bê tông, thạch cao và vữa trát, xi măng a-mi-ăng, đá vôi, gạch, ngói mái, đá cẩm thạch, đá vôi bề mặt liên tục (không nứt), khỏi hấp thụ nước.

Đặc tính / Ưu điểm

- Khả năng thẩm thấu cao và khả năng phân bố đều trên các lỗ rỗng trên bề mặt, nó ngăn chặn sự xâm nhập của nước.
- Thể hiện khả năng chống thấm nước sớm, tuy nhiên nó không chịu được áp suất thủy tĩnh.
- Nó ngăn chặn nước mưa ngấm vào bề mặt và bảo vệ mặt nền khỏi nứt do sương giá.
- Sản phẩm này kháng kiềm
- Cải thiện khả năng cách nhiệt của mặt nền.
- Giảm bám đất và hạn chế nấm mốc sinh trưởng, dễ làm sạch thoát khí.

Đặc điểm kỹ thuật

Tỷ trọng (25°C): 0,79kg/l

Điểm cháy: +42°C

Định mức tiêu thụ: 200-330ml/m²/lớp (đối với bề mặt hấp thụ và bề mặt xốp, có thể là 1L/m²)

Thời gian khô (25°C): 4 giờ

Nhiệt độ môi trường: +5°C đến +35°C

Nhiệt độ mặt nền: +5°C đến +35°C

Độ ẩm mặt nền: 5%



ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R. THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neotex[®] Silimper

Hợp chất ngậm tẩm gốc Siloxane

Mô tả sản phẩm

Chuẩn bị bề mặt

Vệ sinh bề mặt sạch bụi bẩn, nấm mốc hoặc các vật liệu bám dính kém. Sử dụng biện pháp cơ học hoặc tia nước để làm sạch bề mặt và không bao giờ được dùng xà phòng hoặc thuốc tẩy vì nó ảnh hưởng đến khả năng bám dính của sản phẩm với mặt nền.

Thi công

Sản phẩm là loại sử dụng ngay (nếu muốn, có thể pha với 10% dung môi Neotex 1111 hoặc rượu trắng).
Quét/lăn/phun 2 lớp lên mặt nền khô từ thấp lên cao, đến khi mặt nền được thấm đẫm ở mức bão hòa.

Lưu ý

- Đạt khả năng chống thấm nước hoàn toàn trong vòng vài giờ sau khi ứng dụng và khi bề mặt đã được bão hòa trong lúc thi công sản phẩm.
- Không được thi công sản phẩm dưới trời mưa hoặc có dự báo mưa trong thời gian khô của sản phẩm.
Nếu bề mặt được làm sạch bằng nước, cần phải để khô 2-3 ngày rồi mới thi công sản phẩm.
- Kết cấu mới cần được lưu hóa tối thiểu 4 tuần trước khi ứng dụng sản phẩm.
- Sản phẩm không chịu được axit.

Màu sắc: Dung dịch không màu

Đóng gói: 20L, 5L và 1L

Vệ sinh dụng cụ: Dùng dung môi Neotex 1111

Tẩy vết bẩn: Dùng dung môi Neotex 1111

Thời hạn sử dụng

12 tháng khi được bảo quản nguyên thùng, tránh sương giá và ánh nắng trực tiếp.

