

ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neopox@Satine

Mô tả

Neopox® Satine là sơn epoxy hai thành phần gốc dung môi, thích ứng trên bề mặt kim loại và bề mặt xi măng. Có đặc tính chống trượt và hình thức láng bóng.

Ứng dụng

- Nhà kho, xưởng sửa chữa ô tô
- Bề mặt kim loại nội thất

Đặc tính - Ưu điểm

Chịu nhiệt độ từ -20°C đến +120°C (trong thời gian ngắn). Chịu vĩnh viễn từ -20°C đến +70°C.

Sử dụng rộng rãi với các ứng dụng cùng chất liệu.

Màu sắc

Có sẵn nhiều loại màu khác nhau và màu đặc trưng tùy theo nhu cầu khách hàng.

Đóng gói

Bộ 6-12kg trong thùng thiếc (thành phần A&B được định sẵn tỷ lệ)

Đặc điểm kỹ thuật

Hình thức: Láng bóng

Tỷ trọng (EN ISO 2811.01): 1,45-1,50 kg/l

Định mức tiêu thụ: 280-330gr/m² cho 2 lớp (tùy theo mặt nền)

Nhiệt độ mặt nền: +12°C đến +35°C

Nhiệt độ môi trường: +12°C đến +35°C

Độ ẩm bề mặt: <4%

Độ ẩm không khí: <70%

Đông cứng hoàn toàn: ~7 ngày

Chịu mài mòn (ASTM D 4060): 110 mg (TABER TEST CS 10/1000/1000)

Cường độ bám dính (EN 13892-8): ≥ 2,5 N/mm²