

# LANKO



## RAPID PLUG

Vật liệu chịu nước đông kết nhanh  
Gắn kín mạch nước

### ĐẶC ĐIỂM

- Bột trộn sẵn
- Đông kết cực nhanh trong 30 – 60 giây
- Có thể sử dụng dưới nước
- Chịu áp lực cao

### MÔ TẢ

LANKO 224 K11 RAPID PLUG là vữa chịu nước đông kết cực nhanh, chặn nước rò rỉ tức thì và bảo vệ dài lâu. Nó đông cứng tính theo giây và hơi tăng khối lượng khi đông kết.

### SỬ DỤNG

#### Trong nhà/ngoài trời

- Bể nước, hồ chứa và máng xối
- Nhà vệ sinh và bể bơi
- Kết cấu ngầm
- Góc tường và nền
- Gắn kín đường cống nước

### CHI TIẾT KỸ THUẬT

- Hình thức: Bột màu ghi
- Cỡ hạt: 0 – 0.5mm
- Tỷ trọng: 1.2 ±0.1

### HƯỚNG DẪN THI CÔNG

#### Chuẩn bị mặt nền

- Khoét thủng khu vực cần gắn kín
- Mặt nền phải sạch, vững chắc, không bụi bẩn và sạch dầu. Phần kết cấu không vững chắc phải được đục bỏ.
- Ngâm nước mặt nền trước khi thi công

#### Chuẩn bị sản phẩm

- Trộn một lượng nhỏ sản phẩm với nước sạch để đạt độ nhuyễn như matit.

#### Thi công

- Thi công sản phẩm bằng tay, nhét chặt và giữ trong vài giây cho đến khi vật liệu đông cứng.
- Đối với dòng nước chảy mạnh, cần tiến hành gắn thành nhiều giai đoạn
- Khu vực được xử lý phải được giữ mát và ẩm 15 phút.

#### Ứng dụng đặc biệt

- Chống thấm khe nối tường và sàn: Tại vị trí xuất hiện rò rỉ, rạch đều với chiều rộng và chiều sâu 2cm.
- Đối với vị trí rò rỉ áp lực cao: Tạo lỗ càng đều càng tốt. Bắt đầu chít từ vị trí có áp lực thấp nhất và tiếp đến vị trí chịu áp lực cao. Đối với vị trí gắn chít cuối cùng, vữa thành hình tròn rồi nhét mạnh vào vị trí đó.

### PHÒNG NGỪA

- Nhiệt độ thi công: 50C - 350C
- Sau khi thi công xong, giữ ẩm cho bề mặt vữa khoảng 15 phút.
- Đeo găng khi sử dụng sản phẩm

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Công ty trách nhiệm hữu hạn ParexGroup

183 Tòa nhà Regent House, Đường Rajadamri, Phường Lumpini, Quận Pathumwan, Bangkok Thailand 10330

Điện thoại: +66 (0) 2851 9838, Fax: +66 (0) 2851 8003, Website: www.parexgroup.co.th

 **PAREXGROUP**  
Building expertise, together

# LANKO

# RAPID PLUG

## MẬT ĐỘ CHE PHỦ

1.7 kg bột cho 1 lít vữa

## ĐÓNG GÓI

- Hộp 1 kg
- Hộp 5 kg
- Xô 25 kg

## BẢO QUẢN

Bảo quản nguyên bao gói ở nơi khô mát, không sương giá. Thời hạn sử dụng 1 năm tính từ ngày sản xuất.

**LANKO**