

ĐẶC ĐIỂM

- Giảm tỷ lệ nước/xi măng và sự phân ly
- Cải thiện khả năng chống thấm cho bê tông và vữa
- Giảm nứt
- Không phai màu

MÔ TẢ

322 LANKOPROOF là chất chống thấm và dẻo hóa được pha với nước trộn vữa để tăng cường khả năng chống thấm cho bê tông và vữa bằng cách giảm tỷ lệ nước/xi măng và sự phân ly.

SỬ DỤNG

- Thích ứng cho: Công trình phụ (vệ sinh), bể bơi, hồ chứa, bể nước, mái nhà, tường và sàn tầng hầm.
- Kết cấu bê tông cốt thép
- Bê tông đúc sẵn
- Vữa láng/trát

CHI TIẾT KỸ THUẬT

- Hình thức: Dung dịch màu nâu trong suốt
- Tỷ trọng: 1.0±0.1
- pH: 8.5 -10



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Liều lượng

322 LANKOPROOF được pha với nước trộn vữa với tỷ lệ 250 cc/1 bao xi măng Pooc-lăng 50 kg hoặc 0.5% trọng lượng xi măng Pooc-lăng.

Pha trộn

- 322 LANKOPROOF phải được pha đều với nước sạch theo liều lượng khuyến nghị ở trên.

- Dung dịch đã pha phải được trộn với xi măng và cốt liệu theo tỷ lệ yêu cầu.

CẢNH BÁO

- Không trộn 322 LANKOPROOF với bê tông và vữa đã trộn sẵn.

- 322 LANKOPROOF không được sử dụng nguyên chất, mà phải trộn với nước.

- Không sử dụng 322 LANKOPROOF quá liều lượng, nó sẽ làm chậm thời gian đông kết của bê tông và vữa.

MẬT ĐỘ CHE PHỦ

250 cc/1 bao xi măng Pooc-lăng 50 kg

ĐÓNG GÓI

- Thùng 5 lít
- Thùng 20 lít
- Thùng 200 lít

BẢO QUẢN

Thời hạn sử dụng 1 năm khi được bảo quản nguyên thùng ở nơi khô ráo, không sương giá.